




## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA ALUPLAST IDEAL 8000

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **ALUPLAST IDEAL 8000, 6 kameros, profilio storis 85 mm, profilis B klasės, apkaustai SIEGENIA-AUBI, rėmo ir varčios armuotė 2 mm**
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Langų ir durų sistemos yra skirtos naudoti gyvenamosioms, komercinėms ir pramoninėms patalpoms, tiek, kiek numatyta pagal gaminio BS standarte EN 14351-1: 2006 + A1: 2010
3. Gamintojas: „**LUKPLAST**“ Dylak, Rychlik spółka jawna ul. Dworcowa 14; 21-400 Luków
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3
5. Darnusis standartas: **EN 14351-1:2006+A1:2010** Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis: Langai ir išorinės įėjimo durys, išskyrus atsparumo ugniai ir / ar dūmams

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

PTE Rosenheim GmbH, ITF – Zentrum Türen Tore Sicherheit; Theodor – Gietl – Str. 7-9; D-83026 IFT Rosenheim; No 0757 , Report 10-000986-GAS01-A01-0203-de-01 do 101 32799/2 R2 / 18.10.2010 IFT Rosenheim; No 0757 , Zertificat 228 6246810-1-9 / 07.04.2014 (FAVORIT – SIEGENIA-AUBI) MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. 58-300 Walbrzych ul. Kasprowicza 21 lok.2 MLTB-495-2011-A, -B, -C, -RW, -UW


6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS   | EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS   |   |                                     |
|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  |   |                                     |
| Atsparumas ugniai (EN 13501-5)   | NPD  |   |                                     |
| Degumas (EN 13501-1)   | NPD  |   |                                     |
| Vandens nepralaidumas (EN 12208)   | E 900  |   |                                     |
| Pavojingos medžiagos   | NĖRA   |   |                                     |
| Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210)  | C4/B5  |   |                                     |
| Atsparumas sniego ir nuolatinės apkrovos   | NPD  |   |                                     |
| Atsparumas smūgiams (EN 13049)   | 3  |   |                                     |
| Atsparumas statiškam sukimui (EN 14609)  | NPD  |   |                                     |
| Aukštis  | NPD  |   |                                     |
| Gebėjimas išleisti   | NPD  |   |                                     |
| Akustinės savybės „R <sub>w</sub> “ (EN ISO 10140-2) langui 1230mmx1480mm              | STIKLO PAKETAS<br>4TM-18A-4-18A-4TM TGI<br>BOJAR Sp.z.o.o                          | R <sub>w</sub> STIKLO PAKETO<br>31(-1,-4) | R <sub>w</sub> LANGO<br>34(-1,-4)   |
| Šilumos perdavimo koeficientas „U <sub>w</sub> “ (EN ISO 10077-2) langui 1230mmx1480mm | STIKLO PAKETAS<br>4TM-18A-4-18A-4TM TGI<br>BOJAR Sp.z.o.o                          | U <sub>g</sub> STIKLO PAKETO<br>0,5 W/m²K | U <sub>w</sub> LANGO<br>0,76 W/ m²K |
| Radiacijos savybės   | NPD  |   |                                     |
| Oro pralaidumas (EN 12207)   | 4  |   |                                     |
| Veikiančiosios jėgos (EN 13115)  | 2  |   |                                     |
| Langų mechaninis patvarumas (EN 13115)   | 4  |   |                                     |
| Langų ir durų mechaninis patvarumas (EN 12400)   | 2  |   |                                     |

Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: n/d


Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Prezes Andrzej Dylak**  
(vardas, pavardė, parašas)

  
**Andrzej Dylak**  
Właściciel Firmy

**Prezes Mirosław Rychlik**  
(vardas, pavardė, parašas)

**„LUKPLAST“ Dylak, Rychlik**  
spółka jawna  
ul. Dworcowa 14, 21-400 Luków  
NIP: 825-18-66-830 REGON: 039803856  
KRS 0000239755

  
**Mirosław Rychlik**  
Właściciel Firmy

**Luków 22.02.2016**

(išdavimo data ir vieta)